

TRAMEZZE PREINCISE
Realizzare tracce non è più un problema

POROTON® & POROTON PLAN™

DANESI

Novità

 **DANESI**



Tramezze Preincise Danesi: realizzare tracce non è più un problema

Le Tramezze Preincise POROTON® e POROTON® PLAN™ Danesi nascono con lo scopo di agevolare la realizzazione delle tracce per il passaggio degli impianti. Accanto alle già note caratteristiche delle Tramezze POROTON® e POROTON® PLAN™, legate a resistenza meccanica, isolamento termoacustico, rapidità di posa, Danesi aggiunge la pre-incisione. Opportunamente disposte su entrambe le facce dell'elemento, sono presenti 4 coppie di fori che, grazie ad un particolare accorgimento produttivo, presentano delle pre-incisioni lungo tutta la loro altezza. **In questo modo è possibile realizzare tracce in modo veloce, sicuro e senza necessità di particolari attrezzature.**

Una volta costruita la parete, si può procedere alla realizzazione delle tracce semplicemente per mezzo di un martello, andando a rompere in modo agevole e veloce la superficie esterna

delle tramezze in corrispondenza della pre-incisione.

Il risultato sarà una parete omogenea, con spaccature perfettamente rettilinee e ben definite, realizzate in modo semplice, senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza spreco di materiale. La posa delle Tramezze Preincise può avvenire o con malta tradizionale nel caso si impieghino tramezze preincise POROTON®, oppure con l'apposito Collante PLAN nel caso di Tramezze Pre-incise POROTON® PLAN™.

Per ambedue le tipologie, procedendo con la normale posa a corsi sfalsati, su entrambe le facce della parete realizzata, si vengono a creare ad intervalli regolari di 24 cm due condotti verticali adiacenti, ognuno dei quali è in grado di ospitare tubazioni fino a 32 mm di diametro.



La posa in opera della Tramezze Preincise



1



2

1 Preparazione del piano di posa e posizionamento del primo corso

2 Posa dei corsi successivi sfalsando i blocchi seguendo la differenza di rigatura

3 Le fasce con rigatura più fitta evidenziano le cavità pre-incise

4 Realizzazione delle tracce con l'impiego di un semplice martello

5 Posa delle canalizzazioni



3



4



5



Danesi® è un marchio distribuito da Latercom®

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A.

Via Bindina, 8 - 26029 Soncino (CR) Tel. 0374.85462 - Fax 0374.83030 - www.danesilaterizi.it

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.